



P/N: STBP353-5R0-G456

Thin Film Planar Filters


产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		35.3		GHz
工作频率	32.8		37.8	GHz
中心损耗		1.4	1.9	dB
带内波动		0.8	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-28.5GHz	50	55		dBc
带外抑制@41.5-50.0GHz	65	70		dBc
承受功率			33	dBm
工作温度	-55		+85	°C
储存温度	-55		+125	°C


外形图: L: 7.0, W: 2.0, H: 0.254, 端口居中




注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶（如ME8456）粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（ $6.7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ ），载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配；

原理图



典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Tel:18349127722

Fax:+86 28-80566718

Email: pengxiaojun@cdsprs.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669

邮箱 sales@com-mw.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。