

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	50	GHz
衰减度	8.8	10	11.8	dB
驻波比			1.45	



其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85°C设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试曲线图



参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.01	-9.8
3.57	1.03	-10.21
7.14	1.04	-10.18
10.71	1.12	-10.05
14.29	1.06	-9.82
17.86	1.11	-10
21.43	1.07	-10.13
25	1.12	-10.41
28.57	1.17	-10.58
32.14	1.17	-10.65
35.71	1.13	-10.85
39.29	1.23	-10.96
42.86	1.11	-10.37
46.43	1.17	-10.58
50	1.15	-10.82

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。