产品特点

小体积，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	140	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	210-300	MHz≥	55			dB
带外抑制	300-600	MHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图

典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.1	1.12	-0.08	-0.11	1.18
21	1.11	-0.35	-0.34	1.09
43	1.16	-0.29	-0.3	1.17
64	1.07	-0.48	-0.56	1.09
86	1.16	-0.71	-0.52	1.14
107	1.21	-0.63	-0.91	1.22
129	1.19	-1.06	-0.8	1.14
150	1.48	-1.98	-2.15	1.53
171	76.96	-15.17	-15.24	146.65
193	12.23	-41.31	-41.13	13.7
214	9.52	-69.51	-69.67	9.01
236	22.67	-60.24	-60.57	27.77
257	32.42	-63.2	-62.73	322.29
279	8.91	-67.46	-67.18	10.18
300	27	-69.42	-69.91	14.05

参考实物图

外形结构图（mm）



典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。