

## 产品特点

高性价比带铠甲稳幅稳相电缆组件。


## 主要参数

| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Type | Max   | 单位  |
|------|---------|-----|------|-------|-----|
| 频率范围 |         | DC  | ~    | 67    | GHz |
| 插入损耗 | DC-67   |     |      | 15.23 | dB  |
| 驻波   | DC-67   |     |      | 1.35  |     |

## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 电缆类别 | 带铠甲稳幅稳相电缆组件  |
| 长度   | 2000mm       |
| 接口一  | 1.85-J不锈钢螺母  |
| 接口二  | 1.85-J不锈钢螺母  |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 存储温度 | -40~+85℃设计保证 |


## 外形结构图



## 外形尺寸 (mm)

|   |      |    |    |     |    |
|---|------|----|----|-----|----|
| A | 2000 | mm | C1 | 8.0 | mm |
| B | 6.3  | mm | E1 | 8.0 | mm |
| T | 40   | mm | W1 | 8.9 | mm |
|   |      |    | W2 | 8.9 | mm |

## 典型功率曲线图




## 参考实物图




## 典型测试数据

| 频率(MHz) | 插损 (dB) | 输入驻波 | 输出驻波 |
|---------|---------|------|------|
| 100     | 0.02    | 1.01 | 1.01 |
| 4000    | 0.81    | 1.05 | 1.03 |
| 6000    | 1.07    | 1.06 | 1.05 |
| 8000    | 1.67    | 1.06 | 1.07 |
| 10000   | 2.25    | 1.09 | 1.09 |
| 15000   | 2.91    | 1.08 | 1.10 |
| 18000   | 3.33    | 1.09 | 1.09 |
| 20000   | 3.93    | 1.11 | 1.12 |
| 26500   | 4.99    | 1.12 | 1.13 |
| 30000   | 5.98    | 1.14 | 1.15 |
| 40000   | 8.54    | 1.15 | 1.17 |
| 50000   | 10.51   | 1.17 | 1.18 |
| 60000   | 12.94   | 1.19 | 1.19 |
| 67000   | 15.09   | 1.21 | 1.20 |

## 典型测试曲线图



## 电缆结构图



## 注意事项

1 建议安装半径大于80mm