

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
衰减度	29	30	31	dB
驻波比			1.4	

其它参数

功率容量	10W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减度 dB
0.01	1	-29.71
1.43	1.02	-29.88
2.86	1.04	-29.87
4.29	1.07	-29.82
5.71	1.12	-29.77
7.14	1.16	-29.7
8.57	1.18	-29.63
10	1.21	-29.55
11.43	1.12	-29.44
12.86	1.08	-29.31
14.29	1.07	-29.23
15.71	1.13	-29.16
17.14	1.22	-29.05
18.57	1.25	-28.98
20	1.22	-29.01



参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。